

# Hadicový naviják s tvarovo stálou hadicou - DN 25 - výsuvný /s priestorom pre uloženie hasiaceho prístroja/

<b>Hadica:</b>	Tvarovo stála, priemer 25 mm, dĺžka 30 m /20m/
<b>Materiál skrine:</b>	Oceľový plech
<b>Rozmery skrine:</b>	š 360 mm x v 760 mm x h 600 mm
<b>s priestorom pre HP:</b>	š 360 mm x v 1000 mm x h 600 mm
<b>Povrchová úprava:</b>	Prášková farba červená RAL 3000 / biela RAL 9010/
<b>Prívod vody:</b>	Gulový ventil G 1"
<b>Prietokové parametre:</b>	Pri min. tlaku 0,2 MPa = 1,1 l/s

<b>Montáž zariadenia:</b>	1.) na stenu 2.) zapustenie do steny + rámik
---------------------------	---

**Vyrobené v zmysle:** Certifikované podľa STN EN 671-1

<b>Zloženie zariadenia:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oceľová skrinka a dvierka</li> <li>2. Hadicový naviják / bubon /</li> <li>3. Tvarovo stála hadica DN 25 / 30 m</li> <li>4. Prítokový ventil G 1" s pripájacou hadicou</li> <li>5. Uzatvárateľná prúdnica s tryskou priemer 10 mm</li> <li>6. Nálepky - návod na použitie + piktogram hadicového navijáka</li> </ol> <p>Prítokový ventil má z oboch strán vnútorný závit.</p>
-----------------------------	--

