

# Hadicový naviják s tvarovo stálou hadicou - DN 25 s uchytením na stĺp, stenu alebo na skladový regál

## Typ STL - 25 / 30 m

Hadica:	Priemer 25 mm, dĺžka 30 m /20m/
Materiál skrinky pre ventil:	Oceľový plech
Rozmery skrinky:	š 250 mm x v 200 mm x h 150 mm
Povrchová úprava:	Prášková farba červená RAL 3000 / biela RAL 9010/
Prívod vody:	Gulový ventil G 1"
Prietokové parametre:	Pri min. tlaku 0,2 MPa = 1,1 l/s
Montáž zariadenia:	1.) na stĺp 2.) stenu 3.) skladový regál
Vyrobené v zmysle:	Certifikované podľa STN EN 671-1
Zloženie zariadenia:	1. Oceľová skrinka pre guľový ventil 2. Hadicový naviják / bubon / s montážnou doskou na stenu 3. Tvarovo stála hadica DN 25 / 30 m 4. Prítokový ventil G 1" s pripájacou hadicou, prítokový ventil má z oboch strán vnútorný závit 5. Uzatvárateľná prúdnica s úchytom na stenu 6. Nálepky - návod na použitie + piktogram hadicového navijaka 7. Prívodné potrubie Js 25 /G1"/ a úchytky na stenu - nie sú súčasťou dodávky hydrantového setu

