

## Hadicový naviják s tvarovo stálou hadicou - DN 25

1.) Typ A 25 / 30 m - 20 m - montáž na stenu

2.) Typ B 25 / 30 m - 20 m - na zapustenie do steny

Priemer hadice:	25 mm
Dĺžka hadice:	30 m / 20 m /
Rozmery skrine:	š 640 mm, v 640 mm, h 265 mm
Povrchová úprava:	farba červená RAL 3000, biela RAL 9010
Prietokové parametre:	1,1 l/s pri minimálnom tlaku 0,2 MPa
Montáž zariadenia:	A 1.) na stenu B 2.) možnosť zapustenia do steny
Vyrobené v zmysle:	Certifikované podľa STN EN 671-1

Zloženie zariadenia:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oceľová skriňa a dvere, dvere je možné otočiť prehodením pántov</li> <li>2. Hadicový naviják / bubon /</li> <li>3. Tvarovo stála hadica DN 25 / 30 m (20 m)</li> <li>4. Prítokový ventil G 1" s pripájacou hadicou, prítokový ventil má z oboch strán vnútorný závit</li> <li>5. Uzatvárateľná prúdnica s dýzou priemer 1 0 mm</li> <li>6. Nálepky - návod na použitie + piktoram hadicového navijáka</li> </ol>
----------------------	--

